

Ifylld blankett skickas
senast 30 juni 2008 till:
VALDEMARSVIKS KOMMUN
MYNDIGHETSNAÄMNDEN

615 80 VALDEMARSVIK

Åtgärdsplan för sanering av PCB

Fastighetsuppgifter

Byggnadens adress	Fastighetsbeteckning
Har dokumentation från PCB-inventering skickats till myndighetsnämnden (sammanställning, Blankett B)? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Om nej, bifoga PCB-inventering	

Fastighetsägare

Juridisk ägare av byggnaden	Organisationsnr	
Gatuadress/Box	Postnr	Postort

Kontaktperson

Namn	Företag
Telefon	E-post

Åtgärdsplan fogmassor med mer än 500 mg/kg

Sanering av utvändiga fogmassor med >500 mg/kg planeras starta	Datum	<input type="checkbox"/> Finns ej
Saneringen av dessa fogmassor planeras vara färdig och slutrapporterad	Datum	
Saneringen av fogmassor inomhus planeras starta	Datum	<input type="checkbox"/> Finns ej
Saneringen av fogmassor inomhus planeras vara färdig och slutrapporterad	Datum	
Beräknat antal löpmeter fogmassa med >500 mg/kg som ska saneras _____		
Byggnadens utvändiga fogmassor ska enligt förordning (2007:19) om PCB mm saneras senast* <input type="checkbox"/> 30 juni 2011 <input type="checkbox"/> 30 juni 2013		

* Enligt förordning (2007:19) om PCB mm gäller följande tider för sanering:
Saneras senast 30 juni 2011: Byggnader som ej är industribyggnader, uppförda eller renoverade 1956-1969.
Saneras senast 30 juni 2013: Industribyggnader, uppförda eller renoverade 1956-1973, andra byggnader uppförda eller renoverade 1970-1973 samt fogmassor inomhus.

Åtgärdsplan golvmassor med mer än 500 mg/kg

Golvmassor som ska saneras (antal m ² , tidpunkt)
--

Enligt förordning (2007:19) om PCB mm gäller:
Golvmassor med PCB ska saneras senast den 30 juni 2013.

Åtgärdsplan fogmassor med 50-500 mg/kg

Fogmassor med 50-500 mg/kg, antal löpmeter

Fogmassor med 50-500 mg/kg kommer att dokumenteras och omhändertas enl. följande

PCB-produkt med 50-500 mg/kg skall vid renovering eller rivning hanteras som farligt avfall.

Planerat underhåll

Fönster med PCB som ska bytas (antal och tidpunkt)

Lysrörsarmaturer eller annat som kan ha oljekondensatorer med PCB som ska tas ur drift (Ange typ av produkt, antal och tidpunkt)

Övriga upplysningar

T ex teknisk, ekonomisk, miljömässig motivering till åtgärdsplanen.

Underskrift

Ort och datum

Fastighetsägare, namnteckning

Namnförtydligande

OBS! Sanering av fog- och golvmassor ska anmälas senast 3 veckor före start av saneringsarbetena.